

TURBINE STATICI VALVOLE PROGRAMMATORI SENSORI COMANDI CENTRALI MICRO

PGP

ultra

Hunter®

NUOVO



Azione compatta e Funzioni a strati

Il nuovo PGP Ultra è un fenomeno di proporzioni epiche.

Questo dispositivo ad azione compatta della prestigiosa casa produttrice Hunter Industries, pronto ad entusiasmarvi, è una gemma della straordinaria gamma PGP: grazie alla regolazione dall'alto, all'ampia scelta di ugelli e al gruppo di trasmissione più affidabile e comprovato. Ma sono le novità quelle che lo rendono Ultra: regolazione completa da 50° a 360°; meccanismo di comando antivandalo con ritorno automatico dell'arco; vite di fissaggio ugello con testa o solcata per l'uso della chiave Hunter o di un normale cacciavite a lama piatta; migliore tolleranza delle acque sporche sui meccanismi interni. A cinque stelle.

Ciascun PGP Ultra è dotato di un porta-ugelli superiore quadrato per 8 ugelli standard e 4 ugelli ad angolo basso, facilissimo da installare. È disponibile anche un porta-ugelli opzionale per ugelli a corto raggio, per le aree più piccole.



A voi la scelta. Utilizzate un cacciavite a testa piatta o la chiave Hunter con il PGP, per eseguire, quando occorre, regolazioni più semplici.



Un tappeto verde ai suoi piedi

Ventotto anni sotto i riflettori ed è ancora al centro del palcoscenico: PGP ha dimostrato il suo valore da superstar. Bestseller delle testine in tutto il mondo già dal 1981, grazie all'eccezionale struttura originale, alle straordinarie

prestazioni e ai continui

miglioramenti e sviluppi, PGP per decenni ha dato prova della sua robustezza, versatilità e valore.



NUOVO

360 non invertibile brevettato: cerchio parziale e completo in un modello, da 50° a 360°.



La torretta gira di 360° in senso antiorario senza interruzioni.



Valvola antidrenaggio opzionale installata in fabbrica per un cambio di elevazione fino a 3 m. Risparmio d'acqua e meno responsabilità.

Disponibile per fuori terra, 10 cm (4"), e con alzo da 30 cm (12").

Da portare ovunque

Una grande novità pronta per essere messa all'opera: la nuova comoda struttura in sei pezzi di PGP Ultra sempre a portata di mano. Un'occasione da afferrare al volo, perché con un prodotto come PGP e un nome come Hunter, sarete sempre richiesti.



NUOVO

Vite con testa o solcata: due possibili strumenti di regolazione, impossibili da perdere e facili da pulire.

NUOVO

Ugelli superiori blu quadrati: 8 standard, 4 ad angolo basso, facili da installare.

NUOVO

Ritorno dell'arco automatico: ritorna all'arco originale indipendentemente dall'angolo della torretta.

NUOVO

Il meccanismo di comando non rimovibile a prova di atti vandalici, in corso di brevetto, consente alla torretta di essere girata senza provocare danni.

Il meccanismo di ritorno del PGP Ultra da vicino.



NUOVO

3 anni di garanzia: il rotore più affidabile sul mercato, ora con una garanzia più lunga.

NUOVO

Copertura in gomma: più spessa e sicura, offre la stessa regolazione dell'arco dall'alto con simboli di facile comprensione.



Hunter®

PGP® ULTRA

Grafici e specifiche

UGELLI IN DOTAZIONE

Ugello standard PGP Ultra blu Prestazioni - Misure							
Ugello	Pressione Bar	Pressione kPa	Raggio m	Portata m ³ /hr	Portata l/min	Precip. mm/h	Precip. mm/h
1,5	2,0	200	9,1	0,29	4,8	7	8
	2,5	250	9,4	0,32	5,4	7	8
	3,0	300	9,8	0,35	5,9	7	9
	3,5	350	9,8	0,38	6,4	8	9
	4,0	400	9,8	0,41	6,8	9	10
4,5	450	9,4	0,43	7,2	10	11	
2,0	2,0	200	10,1	0,35	5,8	7	8
	2,5	250	10,1	0,39	6,5	8	9
	3,0	300	10,4	0,43	7,2	8	9
	3,5	350	10,4	0,47	7,8	9	10
	4,0	400	10,4	0,50	8,3	9	11
4,5	450	10,4	0,53	8,8	10	11	
2,5	2,0	200	10,4	0,43	7,1	8	9
	2,5	250	10,7	0,48	8,0	8	10
	3,0	300	10,7	0,54	8,9	9	11
	3,5	350	10,7	0,58	9,7	10	12
	4,0	400	10,7	0,62	10,4	11	13
4,5	450	10,7	0,66	11,1	12	13	
3,0	2,0	200	10,7	0,54	9,1	10	11
	2,5	250	11,0	0,61	10,2	10	12
	3,0	300	11,6	0,68	11,4	10	12
	3,5	350	11,9	0,74	12,3	10	12
	4,0	400	11,9	0,79	13,2	11	13
4,5	450	11,9	0,84	14,0	12	14	
4,0	2,0	200	11,6	0,73	12,2	11	13
	2,5	250	11,9	0,81	13,6	12	13
	3,0	300	12,2	0,90	15,0	12	14
	3,5	350	12,2	0,97	16,2	13	15
	4,0	400	12,5	1,04	17,3	13	15
4,5	450	12,5	1,10	18,3	14	16	
5,0	2,0	200	11,6	0,91	15,2	14	16
	2,5	250	11,9	1,02	17,1	15	17
	3,0	300	12,8	1,14	19,0	14	16
	3,5	350	12,8	1,24	20,6	15	17
	4,0	400	12,8	1,32	22,1	16	19
4,5	450	12,8	1,41	23,4	17	20	
6,0	2,0	200	11,9	1,09	18,2	15	18
	2,5	250	12,2	1,22	20,4	16	19
	3,0	300	13,1	1,36	22,7	16	18
	3,5	350	13,1	1,47	24,5	17	20
	4,0	400	13,4	1,57	26,2	18	20
4,5	450	13,4	1,67	27,9	19	21	
8,0	2,0	200	11,9	1,46	24,3	21	24
	2,5	250	12,5	1,63	27,2	21	24
	3,0	300	13,4	1,81	30,2	20	23
	3,5	350	13,7	1,95	32,6	21	24
	4,0	400	14,0	2,09	34,8	21	25
4,5	450	14,0	2,22	36,9	23	26	

Nota: tutti i tassi di precipitazione sono stati calcolati per un funzionamento a 180 gradi. Per ottenere i tassi di precipitazione a 360 gradi, dividere per 2.

Ugello ad angolo basso PGP Ultra Prestazioni - Misure							
Ugello	Pressione Bar	Pressione kPa	Raggio m	Portata m ³ /hr	Portata l/min	Precip. mm/h	Precip. mm/h
2,0 LA	1,7	172	7,3	0,33	5,6	12	14
	2,0	200	7,6	0,36	6,0	12	14
	2,5	248	7,9	0,40	6,7	13	15
	3,0	303	8,2	0,45	7,4	13	15
	3,5	352	8,5	0,48	8,0	13	15
4,0	400	8,8	0,52	8,6	13	15	
4,5	448	9,1	0,55	9,1	13	15	
2,5 LA	1,7	172	7,9	0,44	7,3	14	16
	2,0	200	8,2	0,47	7,9	14	16
	2,5	248	8,8	0,53	8,8	14	16
	3,0	303	9,4	0,59	9,8	13	15
	3,5	352	10,1	0,64	10,6	13	15
4,0	400	10,4	0,68	11,3	13	15	
4,5	448	10,7	0,72	12,0	13	15	
3,5 LA	1,7	172	8,5	0,58	9,7	16	18
	2,0	200	8,8	0,62	10,3	16	18
	2,5	248	9,1	0,68	11,4	16	19
	3,0	303	10,1	0,75	12,5	15	17
	3,5	352	10,7	0,80	13,3	14	16
4,0	400	11,0	0,85	14,1	14	16	
4,5	448	11,3	0,89	14,8	14	16	
4,5 LA	1,7	172	8,2	0,71	11,8	21	24
	2,0	200	8,8	0,76	12,7	19	23
	2,5	248	9,1	0,84	14,1	20	23
	3,0	303	10,1	0,93	15,5	18	21
	3,5	352	10,7	1,00	16,6	18	20
4,0	400	11,0	1,06	17,6	18	20	
4,5	448	11,3	1,12	18,6	18	20	

Ugello ad angolo basso PGP Ultra Prestazioni - Misure							
Ugello	Pressione Bar	Pressione kPa	Raggio m	Portata m ³ /hr	Portata l/min	Precip. mm/h	Precip. mm/h
,50 SR	1,7	172	4,9	0,07	1,2	6	7
	2,0	200	5,2	0,08	1,3	6	7
	2,5	248	5,2	0,09	1,5	7	8
	3,0	303	5,2	0,10	1,7	8	9
	3,5	352	5,5	0,12	1,9	8	9
4,0	400	5,5	0,13	2,1	8	10	
4,5	448	5,5	0,14	2,3	9	10	
1,0 SR	1,7	172	4,9	0,16	2,7	14	16
	2,0	200	5,2	0,17	2,9	13	15
	2,5	248	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,0	303	5,2	0,21	3,6	16	18
	3,5	352	5,5	0,23	3,8	15	18
4,0	400	5,5	0,25	4,1	16	19	
4,5	448	5,5	0,26	4,3	17	20	
2,0 SR	1,7	172	4,9	0,28	4,7	24	27
	2,0	200	5,2	0,31	5,2	23	27
	2,5	248	5,2	0,36	6,0	27	31
	3,0	303	5,2	0,41	6,9	31	35
	3,5	352	5,5	0,45	7,6	30	35
4,0	400	5,5	0,49	8,2	33	38	
4,5	448	5,5	0,53	8,9	35	41	

Ugello a corto raggio PGP Ultra da 7,6 m Prestazioni - Misure							
Ugello	Pressione Bar	Pressione kPa	Raggio m	Portata m ³ /hr	Portata l/min	Precip. mm/h	Precip. mm/h
,75 SR	1,7	172	6,7	0,12	2,0	5	6
	2,0	200	7,0	0,13	2,2	5	6
	2,5	248	7,0	0,15	2,4	6	7
	3,0	303	7,3	0,16	2,7	6	7
	3,5	352	7,6	0,17	2,9	6	7
4,0	400	7,6	0,19	3,1	6	7	
4,5	448	7,6	0,20	3,3	7	8	
1,5 SR	1,7	172	6,7	0,23	3,8	10	12
	2,0	200	7,0	0,25	4,1	10	12
	2,5	248	7,0	0,28	4,6	11	13
	3,0	303	7,3	0,31	5,2	12	13
	3,5	352	7,6	0,34	5,6	12	13
4,0	400	7,6	0,36	6,0	12	14	
4,5	448	7,6	0,39	6,4	13	15	
3,0 SR	1,7	172	6,7	0,53	8,9	24	27
	2,0	200	7,0	0,56	9,3	23	26
	2,5	248	7,0	0,60	10,0	24	28
	3,0	303	7,3	0,64	10,7	24	28
	3,5	352	7,6	0,67	11,2	23	27
4,0	400	7,6	0,70	11,7	24	28	
4,5	448	7,6	0,73	12,1	25	29	

SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE

MODELLO	CARATTERISTICHE	OPZIONI
PGP-00 = Fuori terra	XX, CV, CV-R	1,5 - 4,0 = Numero di ugelli installati in fabbrica
PGP-04 = Alzo da 10 cm (4 pollici)	XX, CV, CV-R, CS	
PGP-12 = Alzo da 30 cm (12 pollici)	CV, CV-R	
▶ PGP-04	▶ CV-R	▶ 3,0

ESEMPIO **▶ PGP-04 - CV-R - 3,0**

Nota: se non sono specificati ugelli preinstallati, è fornito un porta-ugelli blu.

LEGENDA DELLE CARATTERISTICHE
XX = Arco regolabile da 50° a 360°, senza valvola antidrenaggio
CV = Arco regolabile da 50° a 360°, con valvola antidrenaggio
CV-R = Arco regolabile da 50° a 360°, con antidrenaggio e identificazione per acqua riciclata
CS = Irrigatore a turbina dimostrativo (solo PGP-04)